

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **Polykarbonaattimuovinen kattovalokupu M3N**
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet - yksittäiset, muoviset kattovalokuvut, käytetään luonnonvalon saamiseksi sisätiloihin. Optiona tuuletus- tai uloskäyntimahdollisuus. Savunpoistoluukuille on erilliset suoritusasoilmoitukset. Voidaan asentaa tasakatolle tai kaltevalle katolle, jonka kaltevuus on alle 1:2.
3. Valmistaja: **Kera Group Oy, Käkeläntie 41, 16300 Orimattila www.keragroup.fi**
4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät liitteen V mukaisesti:
3 ja 4
6. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 1873:2005**
7. Ilmoitettu laitos: **No 0809 – Eurofins Expert Services Oy**
8. Ilmoitetut suoritusason

Perusominaisuudet	Suoritusason	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Ylöspäin suuntautuvan kuorman kesto:	UL 1500	EN 1873:2005
Alaspäin suuntautuvan kuorman kesto:	DL 3000	
Paloluokka:	B-s1, d0	
Ulkopuoliset palo-ominaisuudet:	NPD	
Sateenpitävyys:	Testi läpäisty	
Iskunkestävyys: — Pieni kova kappale — Suuri, pehmeä kappale	Testi läpäisty SB1200	
Lämmöneristys, U-arvo:	1,997 W/(m ² K)	
Välitön ääneneristys:	22 dB	
Valonläpäisy:	68 %	
Ilmanläpäisevyys:	Testi läpäisty	
Pitkäaikaiskestävyys:	ΔH, Cu 0, Ku 2	
Vaaralliset aineet:	NPD	

9. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusason on ilmoitettujen suoritusason joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Seppo Nieminen, toimitusjohtaja

Orimattila 7.1.2020